

STACCIATRICE

CENTRIFUGAL
SIEVE
mod. ST/300

(setaccio centrifugo)

ST/300

TAMIS
CENTRIFUGE
mod. ST/300



La **STACCIATRICE** mod. ST/300 è un innovativo sistema che - in una sola macchina - può svolgere ben tre funzioni:

- selezione di materiali a granulometria diversa
- rottura di grumi (agglomerati) di prodotto (ad esempio prima dell'insacco)
- buratto di sicurezza

Realizzato sia in acciaio al carbonio che INOX, trova largo impiego in svariati settori, da quello alimentare a quello mangimistico, chimico, farmaceutico, etc.



The **CENTRIFUGAL SIEVE** mod. ST/300 is an innovative system that - in a single machine - can perform three functions:

- selection of materials with different particle size
- breakage of clumps (agglomerates) of the product (ex: before bagging)
- safety sifter

Made both in painted carbon steel that in stainless steel, is widely used in various fields, from production food to the animal feed, chemical, pharmaceutical, etc.



BECCARIA
INDUSTRIE MECCANICHE SPECIALIZZATE
EQUIPMENT and PLANTS since 1951



Le **TAMIS CENTRIFUGE** type ST / 300 est un système innovant qui - dans une seule machine - peut réaliser trois fonctions:

- sélection de matériaux de granulométrie différente
- concassage de mottes (agglomérats) du produit (par exemple avant l'ensachage)
- bluterie de sécurité

Réalisé soit en acier au carbone peint que en acier INOX, est largement utilisé dans divers domaines, soit de dans l'industrie des aliments que pour l'alimentation animale, dans la chimie, la pharmaceutique, etc.



TECHNICAL FEATURES:

- *internal impeller composed by a portion of feeding screw and a four-blade inclined ribbon with support and bearings.*
- *perforated sheet steel basket Ø 300 mm. - length. mm. 700 - with NET*
- *brushes for basket cleaning*
- *quick and easy cleaning doors*
- *electric motor kw. 2.2*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- rotor interne composée d'une partie d'une spirale d'alimentation et un ruban à quatre lames inclinées par rapport à l'axe avec des supports et des paliers de soutien.
- panier en tôle d'acier perforé en acier au carbone Ø 300 mm. - longueur. mm. 700 - avec réseau
- brosses de nettoyage du panier
- guichets pour un nettoyage simple et rapide
- moteur électrique. 2.2

Gruppo staccatrice carrellato
Centrifugal sieve mounted on wheels
Tamis centrifuge sur roues

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- girante interna composta da un tratto di spirale di alimentazione e da un aspo a quattro lame inclinate rispetto all'asse, funzionanti a sbalzo, complete di supporti e cuscinetti.
- cestello in lamiera d'acciaio forato Ø 300 mm. – lungh. mm. 700 – con RETE
- spazzole pulizia cestelli.
- sportelli di pulizia rapida e facilitata
- motore elettrico kW. 2,2



Caratteristiche e dimensioni sono puramente indicative - Features and dimensions are indicative only.

Caractéristiques et dimensions sont à titre indicatif



BECCARIA

Sistemi di Trasporto, Stoccaggio, Dosaggio, Miscelazione e Macinazione
Transport, Storage, Batching, Mixing and Grinding Systems • Systems de Transport, Stockage, Dosage, Melange et Broyage

BECCARIA SRL

Via Sperino, 46 • 12030 Scarnafigi (CN) • ITALY • Tel. +39 0175.274737 • Fax +39 0175.274748 • beccaria@beccaria.it • www.beccaria.it

PRODUZIONE ORARIE <i>Capacity per hour - Production horaire</i>	
CON GRIGLIA Ø 3 MM. <i>With screen Ø 3 mm.</i> Avec grille Ø 3 mm.	10 TON.
CON GRIGLIA Ø 7 MM. <i>With screen Ø 7 mm.</i> Avec grille Ø 7 mm.	23 TON.
DIMENSIONI <i>Dimensions - Dimensions</i>	
LUNGHEZZA <i>Length - Longueur</i>	1350
LARGHEZZA <i>Width - Largeur</i>	520
ALTEZZA <i>Height - Hauteur</i>	560
PESO <i>Weight - Poids</i>	180